

KÜÇÜK SANTRİFÜJLER
6 x 50 ml

Z 206 A

Z-206A santrifüjü ile max 12 x 15 ml numune tüpü (ya da konik dipli) kullanılabilir. Daha küçük boyutlu tüpler ve kan alam tüpleri için adaptörler mevcuttur. Daha büyük hacimler için, 6 x 50 ml tüp kapasiteli (konik veya yuvarlak dipli) sabit açılı bir rotor da mevcuttur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

MAX. HIZ	6.000 rpm
MAX. RCF	4.467 xg
MAX. KAPASİTE	6 x 50 ml
HIZ AYARI	200 – 6.000 rpm * 50 rpm artışlarla / 10 rcf artışlarla
ZAMAN AYARI	59 dk 50 sn / 10 sn artışlarla veya 99 st 59 dk / 1 dk artışlarla
BOYUTLARI (W X H X D)	28 cm x 26 cm x 37 cm
AĞIRLIK	12 kg



SİPARİŞ NUMARALARI

306.00 V01 – Z 206 A, 230 V / 50 – 60 Hz / 100 W

306.00 V02 – Z 206 A, 120 V / 50 – 60 Hz / 100 W

Ana rotor



Max. hacim: 12 x 15 ml
Yuvarlak ve konik dipli

Sipariş Numarası: 221.54 V01



Max. hacim: 6 x 50 ml
Yuvarlak ve konik dipli

Sipariş Numarası: 221.55 V01

Tablolarda rotorların max. kapasiteleri gösterilmiştir. Doğal olarak daha küçük hacimler için adaptörler mevcuttur. Detaylı bilgiyi web sayfamızda bulabilirsiniz www.bilmar.com.tr Eğer aradığınız adaptör yoksa, sizin için özel bir adaptör yapmaktan mutluluk duyacağız.

ROTORLAR

MAX. KAPASİTE	MAX. HIZ	RCF DEĞERİ	SİPARİŞ NUMARASI	AÇI
6 x 50 ml	6.000 rpm	4.427 xg	221.55 V01	40°
12 x 15 ml	6.000 rpm	4.427 xg	221.54 V01	32°
18 x 1,5/2,0 ml	6.000 rpm	2.938 xg	220.95 V06	45°
6 x 5,0 ml	4.000 rpm	1.896 xg	220.68 V04	0–90°
4 x 4,0–7,0 ml	6.000 rpm	4.467 xg	221.37 V01	0–77°