

YÜKSEK HIZLI SANTRİFÜJLER

6 x 250 ml

Z 36 HK

Bu soğutmalı santrifüj; HERMLE'nin, yüksek-hızlı masaüstü cihazların üretiminde, uzun yıllara dayanan tecrübesinin doruk noktasıdır. Bu santrifüjde, yüksek hacimli ve çok çeşitli tüpler ile, yüksek hızlara ve santrifüjleme güçlerine ulaşmak mümkündür. Basit şekilde dizayn edilmiş kontrol panelinde, parametreleri değiştirmek çok kolaydır.



TEKNİK ÖZELLİKLER

MAX. HIZ	30.000 rpm
MAX. RCF	65.395 xg
MAX. KAPASİTE	6 x 250 ml
HIZ AYARI	200 – 30.000 rpm
SICAKLIK AYARI	-20°C ile 40°C arasında
ZAMAN AYARI	59 dk 50 sn / 10 sn artışlarla veya 99 st 59 dk / 1 dk artışlarla
BOYUTLARI (W X H X D)	71.5 cm x 42 cm x 51 cm
AĞIRLIK	91 kg



SİPARİŞ NUMARALARI

302.00 V03 – Z 36 HK, 230 V / 50 – 60 Hz / 1,600 W



Max. kapasite: 6 x 50 ml
Sipariş numarası: 221.22 V20



Max. kapasite: 12 x 1,5 / 2,0 ml
Sipariş numarası: 221.23 V20

ROTORLAR

MAX. KAPASİTE	MAX. HIZ	RCF DEĞERİ	SİPARİŞ NUMARASI	AÇI
6 x 250 ml	10.000 rpm	15.650 xg	221.21 V20	28°
4 x 250 ml	4.000 rpm	2.987 xg	221.15 V20	0 – 90°
6 x 85 ml	13.000 rpm	21.726 xg	221.18 V20	38°
30 x 15 ml	4.500 rpm	2.830 xg	221.19 V20	35°
4 x 85 ml	20.000 rpm	41.137 xg	221.20 V20	30°
6 x 50 ml	21.000 rpm	41.410 xg	221.22 V20	26°
10 x 50 ml konik	10.500 rpm	16.022 xg	221.52 V20	38°
20 x 10 ml	16.000 rpm	28.045 xg	221.28 V20	30°
30 x 1,5/2,0 ml	20.000 rpm	42.032 xg	221.17 V20	45°
12 x 1,5/2,0 ml	30.000 rpm	65.395 xg	221.23 V20	40°
2 x 3 MTP	4.500 rpm	2.716 xg	221.16 V20	0 – 90°

Tablolarda rotorların max. kapasiteleri gösterilmiştir. Doğal olarak daha küçük hacimler için adaptörler mevcuttur. Detaylı bilgiyi web sayfamızda bulabilirsiniz www.bilmar.com.tr Eğer aradığımız adaptör yoksa, sizin için özel bir adaptör yapmaktan mutluluk duyacağız.