

FİLTASYON SANTRİFÜJÜ

500 ml

SIEVA-3

SIEVA-3; mikroprosesör kontrollü bir filtrasyon santrifüjüdür. Cihaz çalışırken, kapaktaki girişten, santrifüjleme sepetine sıvı doldurulabilir. Sıvı cihazın sağ tarafındaki çıkıştan alınırken, katı maddeler santrifüjleme sepetinde tutulur. Santrifüjleme işleminin gözlenebilmesi için, cihazın transparan kapağı vardır. SIEVA-3 çok yönlüdür ve çeşitli uygulamalar için uygundur.



TEKNİK ÖZELLİKLER

MAX. HIZ	10.000 rpm
MAX. RCF	7.825 xg
MAX. KAPASİTE	500 ml
HIZ AYARI	200 – 10,000 rpm
ZAMAN AYARI	59 dk 50 sn / 10 sn artışlarla veya 99 st 59 dk / 1 dk artışlarla
BOYUTLARI (W X H X D)	38 cm x 32 cm x 50 cm
AĞIRLIK	37 kg



SİPARİŞ NUMARALARI

330.00 V01 – SIEVA-3, 230 V/50 – 60 Hz/800 W

Harici Sıcaklık Kontrollü

330.00 V03 – SIEVA-3, 230 V/50 – 60 Hz/800 W

ÖZELLİKLER

- Bakım gerektirmeyen indüksiyon motor
- LCD ekranlı Mikroprosesör kontrol
- Aktif dengesizlik tayini ve kapatma
- Uluslararası emniyet kurallarına göre imal edilmiştir, ör. IEC 61010
- Elektromagnetik kapak kilidi
- Gözlem için transparan cihaz kapağı
- Santrifüj kazanı ve gövde parçaları paslanmaz çelikten yapılmıştır.

ROTORLAR



Delikli santrifüjleme sepeti 500 ml
Sipariş numarası: 221.07 V02



Deliksiz santrifüjleme sepeti 500 ml
Sipariş numarası: 221.07 V04