

MİKROLİTRE SANTRİFÜJLER

12 x 1,5 / 2,0 ml

Z 130 M

Z-130M santrifüj; konvansiyonel mini santrifüjlere benzemediği için, rotor değişikliğine gerek yoktur. Cihazla birlikte verilen, özel Combi-Rotor ile, 12 mikrotüp ve 4 PCR strip aynı anda santrifüjlenebilir. Bu santrifüj; 5.500 rpm sabit hızı ile, kısa süreli santrifüjleme işlemleri için idealdir.



TEKNİK ÖZELLİKLER

MAX. HIZ	5.500 rpm
MAX. RCF	2.000xg
MAX. KAPASİTE	12 x 1,5/2,0ml tubes 32 x 0,2 ml PCR tubes 4 x PCR strips (8 x 0,2 ml)
BOYUTLARI (W X H X D)	14 cm x 11,2 cm x 20 cm
AĞIRLIK	1,3 kg

SİPARİŞ NUMARALARI

324.00 V01 – Z 130 M, 230 V / 50–60 Hz / 40 W

324.00 V02 – Z 130 M, 120 V / 50–60 Hz / 40 W

ÖZELLİKLER

- Tüpler ve stripler için özel COMBI-Rotor
- Standart bir mini santrifüje göre iki misli kapasite
- Kapak açıldığı/kapandığı zaman durur/çalışır
- Küçük tasarım
- Kısa hızlanma ve durma süreleri
- Düşük gürültü seviyesi: 52 dBA
- Uluslararası emniyet kurallarına göre imal edilmiştir, ör. IEC 61010



COMBI-Rotor