

PETROL-TEST SANTRİFÜJÜ
4 x 100 ml
OLEUM

OLEUM, petrol testi için kullanılan, masaüstü küçük bir cihazdır. Bu işlem sırasında, mineral yağ (petrol) içindeki su miktarı tayin edilir. OLEUM, 4-gözlü açılır-başlıklı rotoru ile konik ve armudi ASTM tüplerini çevirebilir.



TEKNİK ÖZELLİKLER

MAX. HIZ	3.000 rpm
MAX. RCF	2.213 xg
MAX. KAPASİTE	4 x 100 ml
HIZ AYARI	200 – 3.000 rpm
ZAMAN AYARI	59 dk 50 sn / 10 sn artışlarla veya 99 st 59 dk / 1 dk artışlarla
BOYUTLARI (W X H X D)	56 cm x 41 cm x 64 cm
AĞIRLIK	72 kg

SİPARİŞ NUMARALARI

314.00 V03 – OLEUM, 230 V / 50 – 60 Hz / 950 W

ÖZELLİKLER

- Bakım gerektirmeyen indüksiyon motor
- LCD ekranlı Mikroprosesör kontrol
- Motorlu kapak kilidi
- Aktif dengesizlik tayini ve kapatma
- Max. hızda gürültü seviyesi < 55 dBA
- Çalışma süresi sonunda akustik sinyal
- Uluslararası emniyet kurallarına göre imal edilmiştir, ör. IEC 61010
- Paslanmaz çelik kazan
- Zaman saati fonksiyonu: santrifüj ayarlanan zamandan başlar

ROTORLAR

Sipariş numarası: 221.40 V20



Açılır-başlıklı rotor 4 x 100 ml

Açı: 0 – 90°

MAX. HIZ: 3.000 rpm

Max. RCF: 2.213 xg

Max. Yarıçap: 22 cm