

MİKROLİTRE SANTRİFÜJLER
24 x 1.5 / 2.0 ml

Z 207 M

Z 207 MK

Küçük yapısı nedeniyle, Mikrolitre Santrifüjler Z-207M ve Z-207MK, en küçük laboratuvar alanlarında bile, kullanıma uygundur. Örneğin hermetik sızdırmaz 24-tüplük rotoru mevcuttur. Model Z-207MK santrifüjünün güçlü soğutma sistemi ile, maksimum hızda bile, numunelerinizin 4°C altında tutulması garanti edilmektedir. "Dokunmatik"-fonksiyonlu yenilikçi kontrol paneli, özellikle dikkat çekicidir!



TEKNİK ÖZELLİKLER

MAX. HIZ	13,500 rpm / 14,500 rpm
MAX. RCF	17,317 xg / 17,157 xg
MAX. KAPASİTE	24 x 1,5/2,0 ml
HIZ AYARI	200 – 13,500 rpm / 14,500 rpm
SICAKLIK AYARI Z-207MK	-20°C ile 40°C arası
ZAMAN AYARI	59 dk 50 sn / 10 sn artışlarla veya 99 st 59 dk / 1 dk artışlarla
BOYUTLARI (W x H x D)	Z 207 M: 28 cm x 23 cm x 35 cm (W x H x D) Z 207 MK: 28 cm x 29 cm x 55 cm (W x H x D)
AĞIRLIK	Z-207M: 14 kg Z-207MK: 33 kg



SİPARİŞ NUMARALARI

Z-207M	328.00 V01 - Z 207 M, 230 V / 50-60 Hz / 170 W 328.00 V02 - Z 207 M, 120 V / 50-60 Hz / 170 W
Z-207MK	333.00 V01 - Z 207 MK, 230 V / 50-60 Hz / 320 W 333.00 V02 - Z 207 MK, 120 V / 50-60 Hz / 320 W

ÖZELLİKLER

- Bakım gerektirmeyen indüksiyon motor
- LCD ekranlı Mikroprosesör kontrol
- Elektromagnetik kapak kilidi
- Aktif dengesizlik tespiti ve kapatma (rotora özel)
- CFC-içermeyen soğutma sistemi, Z-207MK için
- Her çalışma sonunda sesli sinyal
- Max. gürültü seviyesi 60 dBA (Z-207M) , 56 dBA (Z-207MK)
- Uluslararası emniyet kurallarına göre imal edilmiştir, ör. IEC 61010
- Rotor değişimi kolaydır
- Optimize havaakım sistemi ile numuneler serin tutulur (Z-207M)
- Paslanma çelik kazan (Z-207MK)
- Çalışmanın hangi safhada olduğunu gösteren ışıklar



santrifüjleme



çalışma tamamlandı



beklemede

ROTORLAR

MAX. KAPASİTE	MAX. HIZ	RCF DEĞERİ	SİPARİŞ NUMARALARI	AÇI
18 x 1.5/2.0 ml (Z-207 MK)	14,500 rpm	17,157 xg	220.95 V08	45°
24 x 1,5/2,0 ml*	13,500 rpm / 13,000 rpm	17,317 xg / 16,058 xg	221.59 V02	45°
24 x 2,0 ml (Z-207M)**	13,500 rpm	17,317 xg	221.75 V04	45°
4 x 8 PCR-Strip	13,500 rpm / 13,000 rpm	14,669 xg / 13,602 xg	221.89 V01	45°

* hermetik sızdırmaz

** spin kolon kiti

ÖRNEK ROTORLAR



Sadece Z-207MK için

Max. kapasite: 18 x 1.5 / 2.0 ml

Sipariş numarası: 220.95 V08



Sadece Z-207M için

Max. kapasite: 24 x 2.0 ml Spin Kolon Kiti

Sipariş numarası: 221.75 V04



Max. kapasite: 24 x 1.5 / 2.0 ml

Sipariş numarası: 221.59 V02

Hermetik sızdırmaz



Max. kapasite: 4 x 8 PCR-Strip

Sipariş numarası: 221.89 V01

Tablolarda rotorların max. kapasiteleri gösterilmiştir. Doğal olarak daha küçük hacimler için adaptörler mevcuttur.

Detaylı bilgiyi web sayfamızda bulabilirsiniz www.bilmar.com.tr

Eğer aradığınız adaptör yoksa, sizin için özel bir adaptör yapmaktan mutluluk duyacağız.