

ÜNİVERSAL SANTRİFÜJLER 4 x 200 ml Z 307

Klinik laboratuvar çalışmalarından, araştırma ve endüstriyel laboratuvar çalışmalarına kadar, çok sayıda uygulama yapılabilecek küçük bir universal santrifüj cihazıdır. Z-307 laboratuvar santrifüjünün, mikropleyt rotorları ve mikrolitre tüpleri veya 50 ml'ye kadar tüpler için yüksek-hızlı-sabit-açılı rotorlar dahil çok sayıda aksesuarları mevcuttur. Açılır başlıklı rotorlar, uygun adaptörler takılarak, kan alma tüpleri ve 15/50 ml konik dipli (Falcon) tüpleri dahil, bilinen her türlü tüp ile çalışmaya uygundur. aksesuarları ile, küçük hastanelerin günlük rutin çalışmaları için vazgeçilmez bir cihazdır.



TEKNİK ÖZELLİKLER

MAX. HIZ	14.000 rpm
MAX. RCF	18.624 xg
MAX. KAPASİTE	4 x 200 ml
HIZ AYARI	200 – 14.000 rpm
ZAMAN AYARI	59 dk 50 sn / 10 sn artışlarla veya 99 st 59 dk / 1 dk artışlarla
BOYUTLARI (W X H X D)	35,5 cm x 33 cm x 47,4 cm
AĞIRLIK	30 kg

SİPARİŞ NUMARALARI

307.00 V01 - Z 307, 230 V / 50 - 60 Hz / 240 W
307.00 V02 - Z 307, 120 V / 50 - 60 Hz / 300 W

ÖZELLİKLER



- Bakım gerektirmeyen indüksiyon motor
- Geniş LCD ekranlı mikroprosesör
- Kapak kilidi
- Otomatik radyo-frekans rotor tanıma sistemi (RFID) , aşırı hız koruması; rotor takıldığı anda aktif olur.
- Aktif dengesizlik tespiti ve kapatma (rotora özel)
- Dengesizlik-toleranslı motor sistemi
- Çok çeşitli rotorlar ve aksesuarları
- Uluslararası emniyet kurallarına göre imal edilmiştir, ör. IEC 61010
- Her çalışma sonunda sesli sinyal – çeşitli melodi seçenekleri
- Kolay rotor değişimi
- Max. hızda 63 dBA altında gürültü seviyesi
- Geliştirilmiş havalandırma sistemi ile numuneler serin tutulur
- Paslanmaz çelik kazan

ROTORLAR

MAX. KAPASITE	MAX. HIZ	RCF DEĞERİ	SİPARİŞ NUMARASI	AÇI
4 x 145 ml	4.500 rpm	3.350 xg	221.12 V20	0 – 90°
4 x 200 ml	4.500 rpm	3.350 xg	220.71 V20	0 – 90°
30 x 15 ml	4.500 rpm	2.830 xg	221.19 V20	35°
6 x 50 ml	6.000 rpm	4.427 xg	221.55 V20	40°
12 x 15 ml	6.000 rpm	4.427 xg	221.54 V20	32°
12 x 5 ml**	14.000 rpm	18.624 xg	221.35 V20	45°
30 x 1.5/2.0 ml**	12.000 rpm	15.131 xg	221.17 V21	45°
24 x 1.5/2.0 ml & PPS Kapak*	14.000 rpm	18.624 xg	220.87 V22	45°
24 x 1.5/2.0 ml & Alu Kapak*	14.000 rpm	18.624 xg	220.87 V20	45°
2 x 3 MTP	4.500 rpm	2.716 xg	221.16 V20	0 – 90°
2 x 3 MTP	3.500 rpm	1.424 xg	220.50 V20	0 – 90°

* hermetik sızdırmaz

** sızdırmaz

ÖRNEK ROTORLAR



Max. kapasite: 4 x 145 ml
Sipariş numarası: 221.12 V20



Max. kapasite: 2 x 3 Mikropleyt
Sipariş numarası: 221.16 V20



Max. kapasite: 6 x 50 ml
Sipariş numarası: 221.55 V20



Max. kapasite: 24 x 1,5 / 2,0 ml
Sipariş numarası: 220.87 V20



Max. kapasite: 30 x 1,5 / 2,0 ml
Sipariş numarası: 221.17 V21



Max. kapasite: 12 x 5 ml
Sipariş numarası: 221.35 V20

Tablolarda rotorların max. kapasiteleri gösterilmiştir. Doğal olarak daha küçük hacimler için adaptörler mevcuttur. Detaylı bilgiyi web sayfamızda bulabilirsiniz www.bilmar.com.tr
Eğer aradığınız adaptör yoksa, sizin için özel bir adaptör yapmaktan mutluluk duyacağız.