

ÜNİVERSAL SANTRİFÜJLER

6 x 250 ml

Z 366 | Z 366 K

Masaüstü santrifüjler Z-366 ve Z-366K; çok yönlülüğü, çalışma özellikleri, kullanım kolaylığı ve dizaynı açısından, yeni standartlar oluşturmuştur. Bu masaüstü cihazlar; 40x15 ml konik tüp kapasitesi ve 24.325 xg mertebesine ulaşan santrifüjleme gücü ile, yüksek-performanslı universal santrifüjler olarak sınıflandırılmayı hak etmiştir.



TEKNİK ÖZELLİKLER

MAX. HIZ	15.000/16.000rpm
MAX. RCF	21.379/24.325 xg
MAX. KAPASİTE	6 x 250 ml
HIZ AYARI	200 – 15.000/16.000rpm
SICAKLIK AYARI * Z 366 K	-20°C ile 40°C arası
ZAMAN AYARI	59 dk 50 sn / 10 sn artışlarla veya 99 st 59 dk / 1 dk artışlarla
BOYUTLARI (W X H X D)	Z 366: 43 cm x 36 cm x 51 cm Z 366 K: 72 cm x 36 cm x 51 cm
AĞIRLIK	Z 366: 52 kg Z 366 K: 77 kg

SİPARİŞ NUMARALARI

Z 366: 301.00 V03 – Z 366, 230 V / 50 – 60 Hz / 520 W

Z 366 K: 319.00 V01 – Z 366 K, 230 V / 50 – 60 Hz / 785 W

ÖZELLİKLER

- Bakım gerektirmeyen indüksiyon motor
- LCD ekranlı Mikroprosesör kontrol
- Motorlu kapak kilidi
- Otomatik radyo-frekans rotor tanıma sistemi (RFID) , aşırı hız koruması; rotor takıldığı anda aktif olur.
- Aktif dengesizlik tayini ve kapatma
- CFC-içermeyen soğutma sistemi
- Çok çeşitli rotorlar ve aksesuarları
- Uluslararası emniyet kurallarına göre imal edilmiştir, ör. IEC 61010
- Çalışma sırasında akustik sinyal – ayarlanabilir melodi ve ses seviyesi
- Kolay rotor değişimi
- Gürültü seviyesi < 63 dBA (rotor-bağımlı)
- Özel dizayn edilmiş hava akımı ile numuneler serin tutulur (Z 366)
- Paslanmaz çelik kazan
- Zaman saati fonksiyonu: santrifüj ayarlanan zamandan başlar

ROTORLAR

MAX. KAPASİTE	MAX. HIZ	RCF DEĞERİ	SİPARİŞ NUMARASI	AÇI
6 x 250 ml	8.000 rpm	10.016 xg	221.21 V20	28°
4 x 250 ml	4.500 rpm	3.780 xg	221.15 V20	0 – 90°
16 x 50 ml konik	4.500 rpm	3.735 xg	221.61 V20	0 – 90°
6 x 85 ml	11.000/13.000 rpm	15.555/21.726 xg	221.18 V20	38°
30 x 15 ml	4.500 rpm	2.830 xg	221.19 V20	35 °
4 x 85 ml	12.000 rpm	14.809 xg	221.20 V20	30°
6 x 50 ml	13.000 rpm	15.869 xg	221.22 V20	26°
20 x 10 ml	12.000 rpm	15.775 xg	221.28 V20	30°
44 x 1,5/2,0 ml	15.000/16.000 rpm	21.379/24.325 xg	221.68 V20	32°/55°
24 x 1,5/2,0 ml	15.000/16.000 rpm	21.379/24.325 xg	220.87 V21	45°
24 x 1,5/2,0 ml*	15.000/16.000 rpm	21.379/24.325 xg	220.87 V20	45°
10 x 50 ml konik	9.000/10.500 rpm	11.771/16.022 xg	221.52 V20	38°
2 x 3 MTP	4.500 rpm	2.716 xg	221.16 V20	0 – 90°

*hermetik sızdırmaz

ÖRNEK ROTORLAR

Ana rotor



Max. kapasite: 4 x 250 ml
Sipariş numarası: 221.15 V20



Max. kapasite: 16 x 50 ml konik
Sipariş numarası: 221.61 V20



Max. kapasite: 2 x 3 Mikropleyt
Sipariş numarası: 221.16 V20



Max. kapasite: 6 x 250 ml
Sipariş numarası: 221.21 V20



Max. kapasite: 6 x 85 ml
Sipariş numarası: 221.18 V20



Max. kapasite: 10 x 50 ml konik
Sipariş numarası: 221.52 V20

Tablolarda rotorların max. kapasiteleri gösterilmiştir. Doğal olarak daha küçük hacimler için adaptörler mevcuttur. Detaylı bilgiyi web sayfamızda bulabilirsiniz www.bilmar.com.tr Eğer aradığınız adaptör yoksa, sizin için özel bir adaptör yapmaktan mutluluk duyacağız.