

## YÜKSEK HIZLI SANTRİFÜJLER

4 x 145 ml

# Z 32 HK

Z-32HK yüksek-hızlı soğutmalı santrifüj, çok geniş aksesuar yelpazesi ile, çok sayıda uygulamalar için uygun bir cihazdır.

Z-32HK az yer kaplaması nedeniyle, büyük hacimli numuneler için bile, yüksek hızlı santrifüjleme çalışmaları için direkt uygulama alanlarında kullanılabilir. Güçlü soğutma sistemi ile, max. hızlarda bile, numuneyi serin tutar.



### TEKNİK ÖZELLİKLER

MAX. HIZ	20.000 rpm
MAX. RCF	38.007 xg
MAX. KAPASİTE	4 x 145 ml
HIZ AYARI	200 – 20,000 rpm
SICAKLIK AYARI	-20°C ile 40°C arasında
ZAMAN AYARI	59 dk 50 sn / 10 sn artışlarla veya 99 st 59 dk / 1 dk artışlarla
BOYUTLARI (W X H X D)	40 cm x 36 cm x 70 cm
AĞIRLIK	71 kg



### SİPARİŞ NUMARALARI

311.00 V07 – Z 32 HK, 230 V / 50 – 60Hz / 1,200 W



Max. kapasite: 6 x 85 ml  
Sipariş numarası: 220.78 V20



Max. kapasite: 24 x 1.5 / 2.0 ml  
Sipariş numarası: 220.87 V20  
Hermetik sızdırmaz

### ROTORLAR

MAX. KAPASİTE	MAX. HIZ	RCF DEĞERİ	SİPARİŞ NUMARASI	AÇI
24 x 1,5/2,0 ml*	20.000 rpm	38.007 xg	220.87 V20	45°
24 x 1,5/2,0 ml	17.000 rpm	27.460 xg	220.87 V21	45°
30 x 1,5/2,0 ml	17.000 rpm	30.368 xg	221.17 V20	45°
44 x 1.5/2.0 ml	15.000 rpm	21.127/21.379 xg	221.68 V20	32°/55°
20 x 10 ml	14.000 rpm	21.472 xg	221.28 V20	30°
6 x 50 ml	16.000 rpm	24.039 xg	221.22 V20	26°
10 x 50 ml konik	9.000 rpm	11.771 xg	221.52 V20	38°
4 x 85 ml	15.000 rpm	23.140 xg	221.20 V20	30°
30 x 15 ml	4.500 rpm	2.830/2.467 xg	221.19 V20	35°
6 x 85 ml	13.500 rpm	20.984 xg	220.78 V20	25°
6 x 85 ml	13.000 rpm	21.726 xg	221.18 V20	38°
4 x 145 ml	4.500 rpm	3.350 xg	221.12 V20	0 – 90°
4 x 100 ml	5.000 rpm	4.080 xg	220.72 V20	0 – 90°
12 x 15 ml	6.000 rpm	4.427 xg	221.54 V20	32°
6 x 50 ml	6.000 rpm	4.427 xg	221.55 V20	40°
2 x 3 MTP	4.500 rpm	2.716 xg	221.16 V20	0 – 90°
4 x 8-PCR stripleri	15.000 rpm	15.343 xg	221.38 V20	45°

\* hermetik sızdırmaz